



B = Bredde, D = Dybde, H = Høyde

230V ~ 50Hz



DEFA Relé 460838 12V

DEFA relé monteres i motorrom og plasseres hensiktsmessig i henhold til tilkobling av inn – og uttaksledningene. Ved bruk av DEFA relé sammen med DEFA SmartStart™ har man mulighet til separat styring av motor og kupè.

DEFA AS er sertifisert å produsere etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer

DEFA nummer: 460838

Vekt: 140gr. (Brutto)

Inngår i

DEFA Relay inngår ikke i DEFA WarmUp.

Bruk & Montering

DEFA relé kan benyttes sammen med både SmartStart™ og Futura. Da bortfaller noen funksjoner som man har tilgang til om man bruker batterilader MultiCharger 1203.

Se eget koblingsskjema på monteringsanvisningen som medfølger DEFA Relay.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: [V/Hz]	230 +/- 5%
Bruksområde [°C]	-40 /+80
B/H/D [mm]	56/63/70
Vekt Netto [gram]	101
Festebrakett [gram]	20
Tetthet	IP44
Isolasjonsklasse	cl II
Godkjenninger - Sikkerhet	EN 60335-1, EN60 335-2-30 , NEK 554
Godkjenninger - EMC	EN 55014-1:2000; A1; A2 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995; A1 EN 55014-2:1997; A1

www.defa.com

CE 041109 - DEFA 838 12V Relé

