



L = Leveys, S = Syvyys, K = Korkeus

230V~ 50Hz ⊕ △ CE



DEFA PlugIn Relekappale 12V DA 460854

DEFA Relekappaleen kotelointi on saumoistaan yhteenhitsattua polykarbonaattia, messinkisillä kontaktipinnoilla, jotka takaavat relekappaleelle pitkän iän.

Sertifioitu DEFAAS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tuoteno

DEFA tuoteno: DA 460854
EAN-koodi: 7042284608544
Paino: 59g.
Tukkupakkaus: 100 kpl.

Sisältyy

DEFA PlugIn relekappale DA 460854 sisältyy DEFA WarmUp lämpöpakettiin jossa on laturina MultiCharger1204.

Käyttö & Asennus

DEFA PlugIn relekappaletta voidaan käyttää SmartStart™ ja Futura ajastimien kanssa.

Relekappaleeseen kytketään DEFA ajastimelta vain keltainen johto (X). Relekappale maadoittuu DEFA PlugIn jatkojohdon kautta joka kytketään releen PlugIn pistokkeeseen (Y). Jos 230V ei ole järjestelmään kytkettynä, rele ei toimi.

Lue tuotteen mukana tulevat käyttö- ja asennusohjeet huolella.

Tekniset tiedot

Jännite: [V/Hz]	230 +/- 5%
Käyttölämpötila [°C]	-40 /+60
L/K/S [mm]	31/61/67
Paino [grammaa]	59
IP-luokka [IP]	44
Eristysluokka [cl]	II
Hyväksynnät – Turvallisuus	EN 50066:1992 EN 61058-1:2002;A2
Hyväksynnät - EMC	EN 61058-1:2002; A2 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995; A1; A2

www.defa.com

CE 060312 - DEFA PlugIn Relekappale 12V DA 460854

