## 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Транспортирование изделия должно осуществляться в крытых транспортных средствах и быть упаковано в соответствии с разделом 6 «Сведения об упаковке».

Изделие должно храниться в индивидуальной упаковке (раздел 6 «Сведения об упаковке») в условиях, обеспечивающих его сохранность от механических воздействий, загрязнений и действий агрессивных сред.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

Предприятие-изготовитель исполняет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

Изготовитель предоставляет возможность по ремонту изделия (если изделие подлежит таковому) на протяжении гарантийного срока. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, влияющих на его технические характеристики и эксплуатационные показатели, вправе потребовать замены на товар того же наименования или соразмерного уменьшения покупной цены.

Гарантийные обязательства распространяются на все сварные элементы изделия (швы), а также на появление явной или сквозной коррозии на изделии.

На гарантийный ремонт изделие принимается только в чистом виде и в полной комплектации как при продаже (наличие упаковки не обязательно).

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- несоблюдения потребителем рекомендаций данного паспорта и инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;
- механического повреждения изделия, вызванного внешним воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- стихийного бедствия.

Для гарантийного ремонта либо замены изделия необходимо предъявить правильно заполненный гарантийный талон с печатью продающей организации и датой продажи.

Акт рекламации на изделие приобретенное частными лицами, заполняется в месте приобретения изделия.

Для гарантийного ремонта или замены изделия, приобретенного юридическими лицами, необходимо предоставить акт рекламации, подписанный руководителем организации и заверенного оригинальной печатью организации.

Акт рекламации должен включать в себя:

- название и реквизиты организации;
- время и место составление акта;
- фамилии лиц, составивших акт и их должности;
- время ввода изделия в эксплуатацию;
- подробное описание выявленных недостатков и обстоятельств при которых они обнаружены;
- заключение комиссии о причинах неисправности;
- фотографии изделия с выявленными дефектами.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

*Талон действителен при наличии всех штампов и отметок*

| | |
|---|---|
| **Наименование изделия:** | **Дата приобретения:** |
| **Код изделия:** | **Ф.И.О. и адрес покупателя:** |
| **Название и юридический адрес продающей организации:** | **Подпись продавца:** **Печать продающей организации:** |
| | |

# NISSAN MURANO 2016

## Технический паспорт

## Защита переднего бампера из нержавеющей стали

☐ AFZDANIM1601
Защита переднего бампера D57 “Волна”

☐ AFZDANIM1602
Защита переднего бампера D57 + D42 двойная длинная

☐ AFZDANIM1603
Защита переднего бампера двойная D57 длинная

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Дополнительное декоративно-защитное навесное оборудование предназначено для защиты передних и задних штатных бамперов, а также штатных порогов кузова автомобиля от возможных внешних повреждений. Принимая на себя воздействия механического характера, декоративная защита эффективно оберегает автомобиль от нежелательных царапин, трещин и вмятин.

Дополнительные навесные пороги не только защищают кузов автомобиля от возможных боковых внешних повреждений, но и исполняют роль ступени для более комфортной посадки в автомобиль. Помимо функциональной нагрузки дополнительное навесное оборудование несет в себе и эстетическую, делая автомобиль более ярким и привлекательным.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

Дополнительное декоративно-защитное навесное оборудование изготовлено из полированной коррозионностойкой стали марки AISI 304, которая соответствует российскому аналогу - марке 08Х18Н10 по ГОСТ 5632. Обладая пониженным содержанием углерода, этот сплав в своём составе содержит 18% хрома (Cr) и 10% никеля (Ni). Такой химический состав сплава и особые условия обработки позволяют позиционировать его как нержавеющую сталь, отличающуюся высокой прочностью и оптимальной стойкостью к воздействиям низких и высоких температур. Сплав экологичный, так как относится к пищевой нержавеющей стали.

Наряду с высокими прочностными свойствами сталь марки AISI 304 обладает отличной стойкостью к воздействиям агрессивных сред природного или техногенного характера. Конструкции на ее основе прекрасно переносят длительное соприкосновение с пресной или соленой водой, тем самым противостоя образованию ржавчины и коррозии.

Переходные кронштейны, на которые крепится декоративная защита, изготовлены из углеродистой стали. Они надежно крепят навесное оборудование к кузову автомобиля.

Продукция **не подлежит обязательному подтверждению соответствия**, так как она не значится в части 2 «Компоненты транспортных средств» Приложения №1, устанавливающего Перечень объектов технического регулирования, на которые распространяется действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», и Приложения №10, устанавливающего Перечень требований к типам компонентов транспортных средств **Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».**

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

***1. Защита переднего бампера, 1 шт.***

| *Защита переднего бампера «Волна» Ø57 (AFZDANIM1601)* | *Защита переднего бампера Ø57+Ø42 двойная дл. (AFZDANIM1602)* |
|---|---|
| |  |

*Защита переднего бампера Ø57 длинная (AFZDANIM1603)*



***2. Переходной кронштейн, 2 шт. (правый, левый).***



***3. Переходной кронштейн, 2 шт. (правый, левый).***



***4. Крепеж.***

| *4.1 Болт М 6х20, 4 шт.*<br>*4.2 Болт М 8х40, 2 шт.*<br>*4.3 Болт М10х25, 2 шт.* | *4.4 Закладной болт с проволокой М 8х30, 2 шт.* | *4.5 Гайка М8, 4 шт.* | *4.6 Шайба 6, 4шт.*<br>*4.7 Шайба 8, 6шт.*<br>*4.8 Шайба 10, 2шт.* | *4.9 Шайба пруж. 6, 4 шт.*<br>*4.10 Шайба пруж. 8, 6 шт.*<br>*4.11 Шайба пруж.10, 2шт.* | *4.12 Рег.шайбы, 6 шт.* |
|---|---|---|---|---|---|

| ***5.Технический паспорт изделия.*** | ***6. Декларация соответствия.*** | ***7. Отдельная упаковка.*** |
|---|---|---|

## 4. АЛГОРИТМ УСТАНОВКИ.

**1.** Отсоединить пластиковую накладку и вложить закладной болт с проволокой **(4.4)** в штатное отверстие в подрамнике автомобиля в место крепления пластиковой накладки клипсой **(фото 1)**.
**2.** Закрепить переходные кронштейны **(2)** на выступе в подрамнике автомобиля **(фото 2)**.
**3.** Установить переходные кронштейны **(3)** на кронштейн, установленный на выступ в подрамнике автомобиля **(фото 3, 4)**.
**4.** Закрепить изделия **(1)** на переходных кронштейнах **(3)**.
**5.** Для выравнивания изделия относительно кузова необходимо использовать регулировочные шайбы **(4.12)**.
**6.** Выровнять конструкцию и затянуть все резьбовые соединения. (Рекомендуется затягивать резьбовые соединения согласно ОСТ-37.001.050-73 «Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки»).

| *Номинальный диаметр резьбы, мм* | *Максимальный крутящий момент затяжки резьбового соединения, Нм* |
|---|---|
| 6 | 5 |
| 8 | 16 |
| 10 | 32 |

**Внимание!** При установке защиты заднего бампера угол въезда меняется с 19˚ до 17˚.

## 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ УХОДУ.

Сталь AISI 304, из которой изготовлено декоративно-защитное оборудование, обладает высокими прочностными характеристиками, но несмотря на это продукция, состоящая из неё, нуждается в регулярном уходе с помощью специальных полировочных средств для ухода за изделиями из нержавеющей стали.

В процессе эксплуатации навесного оборудования к нему из окружающей среды прилипают мелкие частицы металлических шипов, тормозных дисков, элементов автомобиля и т.п. Металл, прилипший на изделие, начинает на нем разлагаться, в результате чего образуются ржавые разводы, которые достаточно легко удаляются бытовыми полировальными средствами.

Для сохранения безупречной блестящей поверхности нержавеющей стали Вам необходимо регулярно проводить её мойку, которая не займет много времени и сил. Для этого понадобятся тёплая вода, обычные моющие средства, губка и мягкая ткань. После мытья и споласкивания чистой водой поверхность вытирают сухой мягкой тканью. Очень важно не допустить образования царапин, которые могут возникнуть в результате небрежной обработки или агрессивных моющих средств.

**Избегайте чистящих средств, содержащих абразивные элементы – они могут оцарапать полированную поверхность.**

В связи с вышеизложенным, сообщаем, что появление налёта ржавчины на поверхности декоративно-защитного навесного оборудования, вследствие нерегулярного ухода за изделием не является гарантийным случаем, и такие изделия не могут быть заменены по гарантии.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ.

Изделия упаковываются в картонные коробки из пятислойного картона. Само изделие обернуто стретч-пленкой и пузырьковой пленкой. Клапаны картонных коробок скреплены металлическими скобами, швы клапанов коробок проклеены фирменным скотчем с символикой бренда.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Изделие: _____
*(наименование и код изделия)*

_____

изготовлено в соответствии с требованиями технических регламентов и признано годным к эксплуатации.

МП

Контролер ОТК: _____
*(личная подпись / расшифровка подписи)*

_____
*(дата)*