

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска <b>07.05.2015</b>	Контролер ОТК <b>ОТК 20</b>
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Ford Focus III (2011-)


# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....2 шт.      Кронштейн крыла.....2 шт.  
Кронштейн капота.....2 шт.      Инструкция по установке.....1 шт.



## УСТАНОВКА

1. Открутить болт крепления крыла. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм.



2. Открутить нижнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота как показано на рисунке, попав штифтом в технологическое отверстие. Затянуть гайку ключом №10 с усилием 9 Нм.



3. Прокатать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

4. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.



5. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**